











MODEL UBA-AHSAK
ENGINE 1KR-FE
FRAME NO. KGG10-0024168 996 mL
COLOR TRIM
117 FA10
A48-D102A
K11
GVM(KE)
OCCUPANTS
PAS. GAV
MASSA

エンジン基準値 (自動調整のため調整不要)

エンジン型式	1KR	K3
アイドル回転数 (rpm)	750	700
点火時期 (° BTDC) (調整用コネクタ短絡時)	10 ± 2	6 ± 2
CO基準値 (アイドル時) (%)	0.2	0
HC基準値 (アイドル時) (ppm)	200	200

メンテナンスサービス

エンジンオイル [] 内はシビアコンディション時での交換を示す

使用 オイル	1KR	SAE 0W-20 または 5W-30 API分類 SG級以上
	K3	SAE 5W-30 API分類 SG級以上
交換	1年または12,000[6,000]kmごと (SG)	
	1年または15,000[7,500]kmごと (SH以上)	

M10

11293-B1010

カーエアコン	システム1010
廃棄時要回収	大気放出禁止
HFC134a専用	(冷媒補充時の注意)
冷媒充填量: 300±30g	泡消え後100±30g
オイル: ND-OIL 8	補充して下さい。

危険 CAUTION ATTENTION

冷却ファン
 直接手をかけると怪我の原因となります。
 ファンが回転している間は手を近づけないでください。

COOLING FANS
 DO NOT TOUCH THE FANS DIRECTLY. IT MAY CAUSE INJURY.
 FANS ARE RUNNING.

VENTILATEURS
 NE PAS TOUCHER LES VENTILATEURS. ILS SONT EN MARCHE. NE PAS TOUCHER LES VENTILATEURS S'ils sont en marche. RISK OF INJURY.





